

CEC.

BELT DRIVE CD TRANSPORT

TL5



ベルトドライブCDトランスポートの最もシンプルなかたち。
響き、艶、息遣い、静寂、どこまでも深く情緒豊かに再生します



ベルトドライブCDメカニズムは、ディスク回転軸からモーターを遠ざけベルトでつなぐことで、振動や電磁気的なノイズからの影響を軽減するとともに、CDスタビライザーの慣性が生み出す滑らかで安定したディスクの回転により、繊細で美しく音楽性豊かにCDを再生します。

TL5のCDメカニズムは、いつでもディスク駆動用ゴムベルトの状態を視認できる上に、必要に応じてレコードプレーヤーのように自分でベルトを交換できる画期的な構造を採り入れています。もうベルト交換のことを懸念することなく、好きなCDリスニングを存分にお楽しみ頂けます。



●前面パネル



●背面パネル

■ベルトドライブCDメカ

音楽CDは線速度一定で信号を読み取るために、外周へ行くにしたがい回転速度を徐々に落とさなければなりません。通常、この線速度調整はスピンドルモーターが受け持ちます。一般のCDプレーヤーやトランスポートは、ディスク用ターンテーブルの真下にモーターが配され、モーターの軸に直結したターンテーブルを直接駆動するダイレクトドライブ方式を採用しています。しかし、制御された安定的な回転を得るためには、ある程度大きなモーターを使用する必要があり、そのモーターから発生する振動や電磁ノイズによって生じる信号の歪みから逃れることができません。

この問題を解決するために採用した独自のベルトドライブ方式では、重量級CDスタビライザーの使用によってターンテーブルの質量を上げ、慣性の力を利用して極めて滑らかで安定したディスクの回転を得ることができました。そのぶんモーターを小さくし、ディスクの回転軸から離れた位置に配し、遠くからベルトで駆動することで振動も吸収することができるため、音楽信号を安定かつ正確に読み取り伝送する理想的な環境を創りだすことができたのです。さらに、TL5ではいつでもベルトに手が届く構造を採用することで、メンテナンスなど扱いやすさが向上しています。

■デジタル出力端子

デジタル出力は、バランス型AES/EBUをはじめ、COAXIAL(RCA)、TOSLINK(角型光)の3系統を備えています。制御と信号伝送を担う回路基板に全ての端子を直付けすることで、伝送経路の最短化と信号品質の安定性を確保しています。

■表示

視認性に優れた蛍光ディスプレイを採用しました。ディマー機能により輝度を3段階(明るい、消灯、暗い)に切り替えられます。

●CDドアを開けて見えるベルト駆動システム



●ディスクをホールドする直径7cm、質量330gのCDスタビライザー



■主な仕様

再生可能ディスク	一般音楽CD、ファイナライズ済み音楽用CD-R/RW
ディスク駆動方式	ベルトドライブ
CDスタビライザー	φ70mm、質量330g(真鍮製)
デジタル出力	AES/EBU x 1: 2.5Vp-p/110Ω (2番ホット)
	COAXIAL x 1: 0.5Vp-p/75Ω
	TOS x 1: -21 ~ -15dBm EIAJ
電源	AC100V, 50/60Hz
消費電力	17W

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

外形寸法	約435(W) x 335(D) x 109(H)mm (ボタン、端子、レグ含む)
質量	約8.3kg (CDスタビライザー含む)
付属品	CDスタビライザー、電源コード、リモコン、単4形乾電池2本 取扱説明書、保証書
外観色	シルバー / ブラック
生産国	日本
JANコード	シルバー 49 92287 82000 5 / ブラック 49 92287 82001 2
標準価格	145,200円 (132,000円 + 税)

2207-C

製品のお問い合わせ先

CEC 日本総代理店 有限会社エステック

〒370-0535 群馬県邑楽郡大泉町寄木戸287

TEL: 0276-49-5033

FAX: 0276-62-8341

http://www.cec-web.co.jp

安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。故障、火災、感電などの原因になることがあります。
------------------	--

ご用命・お問い合わせは当店へ