

CosmoTechno ブランド 2007年7月1日より アナログプレーヤーの販売取扱いを開始



CEC 株式会社（埼玉県さいたま市・代表取締役 石渡賢一）は、2007年7月1日より「CosmoTechno」ブランドのアナログプレーヤー等の販売取扱いを開始することになりました。

同ブランドを生産するコスモテクノ株式会社は、レコードプレーヤーの専門メーカーとして1969年に1号機の生産を開始して以来、海外（韓国、台湾、香港等）の企業とパートナーシップを結び、開発品のパーツやモジュールの共用化を図り、DDモーター、プラッター、トーンアーム等の基幹部品を全て開発から生産まで一貫して行うなど、高品質重視の生産体制と開発過程の効率化を徹底するとともに、個性的な商品コンセプトを導きだしております。

若い時代に買ったLPレコードをもう一度聴いて楽しみたいというニーズはもとより、新規に発売される高品位LPディスクも増加しており、アナログ・ターンテーブルの需要は着実に大きくなりつつあります。「CosmoTechno」のアナログプレーヤーは、これらのニーズに応える高品位でリーズナブルな製品ラインナップとなっております。

弊社といたしましては、かつてのアナログプレーヤーメーカーとしての実績と経験をベースに、この歴史あるブランドの取扱いをさせていただくことにより、今後のオーディオ界の発展に微力ながら寄与してまいりたいと存じます。

■ 取扱い商品

- DJ-4500（アナログプレーヤー）
- DJ-3500（アナログプレーヤー）
- DJ-3000II（フォノイコライザーアンプ内蔵アナログプレーヤー）
- CS-M1（フォノイコライザーアンプ内蔵ミキサー）

商品の詳細は、次頁以降をご参照ください。

ハイクオリティ・ハイパフォーマンスの本格マニュアルプレイヤーシステム

DJ-4500

標準価格 56,700 円 (税込)

本格的なアナログ再生をめざすユーザーを満足させる、徹底した共振対策と音質重視設計のプレイヤーシステムです。



- ダストカバー、ヘッドシェル、ラバーマット付
- 外形寸法: 幅 450 × 高さ 157 × 奥行 352mm
- 質量: 11.3kg

■ 共振対策と安定した回転に対応

肉厚アルミダイキャストターンテーブルにシリコンラバーとの二重構造により徹底した共振対策と安定した回転を実現しました。

■ 立ち上がり時間 0.5 秒達成

ハイトルク D.D. モーター開発にて達成トルク :2 ~ 2.4Kgf/cm² (製造元測定値) 又、エレクトロブレーキ使用で、ブレーキングタイムも 0.5 秒台を達成しております。

■ 音質重視設計

信号伝送には、6N-OFC ワイヤ採用トーンアームは S 字型スタティックバランス採用、各部品もダイキャスト部品使用やラバーにより、徹底した共振対策をしており、音質重視設計です。

■ 高級 MM カートリッジ搭載

アルミ製ヘッドシェルに PICKERING の EP-HiFi カートリッジを標準搭載。

ビュア・オーディオから DJ ユースまで幅広く対応する 本格オールラウンド・アナログ・プレイヤー DJ-3000 シリーズ

DJ-3500

標準価格 35,700 円 (税込)

オーディオテクニカ製カートリッジを標準装備するなど、リーズナブルな価格で本格的なアナログ再生が楽しめます。

- カートリッジ標準搭載 (audio-technica CT-10G)
- ダストカバー、ヘッドシェル、ラバーマット付
- 外形寸法: 幅 450 × 高さ 157 × 奥行 352mm
- 重量: 10.3kg



DJ-3000 II

標準価格 39,900 円 (税込)

フォノイコライザーアンプ内蔵だから、そのままアンプに接続して、アナログ再生が楽しめるエントリーモデル。

- カートリッジ標準搭載 (STANTON 500B)
- ダストカバー、ヘッドシェル、ラバーマット付
- 外形寸法: 幅 450 × 高さ 145 × 奥行 350mm
- 質量: 9.8kg



ビギナーからセミプロまで幅広く使える簡単操作のフォノイコライザー内蔵コンパクトミキサー

CS-M1

標準価格 10,500 円 (税込)

定格入力 Line:200mV ~ 225mV

Phono:3mV ~ 3.5mV

定格出力 1V(0dB)

最大許容入力 Line:<1.7V/Phono:<28mV

電源 AC9V

消費電流 500mA

入力端子 RCA

出力端子 RCA



●外形寸法:幅 263 ×高さ 157 ×奥行 192mm

●質量 :2.8kg

テクニカルデータ

	DJ-4500	DJ-3500	DJ-3000 II
モーター部			
回転トルク	2.0kgf-cm 以上	1.6kgf-cm 以上	1.0kgf-cm 以上
ワウフラッター	0.15% 以下 WRMS(JIS WTD) 33 1/3rpm	0.15% 以下 WRMS(JIS WTD) 33 1/3rpm	0.15% 以下 WRMS(JIS WTD) 33 1/3rpm
モーター方式	クオーツロック、 ブラシレスサーボモーター	クオーツロック、 ブラシレスサーボモーター	クオーツロック、 ブラシレスサーボモーター
回転数	33 1/3、45、78rpm の 3 モード	33 1/3、45、78rpm の 3 モード	33 1/3、45、78rpm の 3 モード
回転数調整範囲	± 10%、± 20%	± 10%、± 20%	± 10%
S/N 比	55dB 以上 (DIN-B)	50dB 以上 (DIN-B)	55dB 以上 (DIN-B)
トーンアーム			
方 式	スタティックバランス S 字型 トーンアーム ジンバルサスペンション	スタティックバランス S 字型 トーンアーム ジンバルサスペンション	スタティックバランス S 字型 トーンアーム ジンバルサスペンション
ヘッドシェル	交換可能ユニバーサルプラグインタイプ	交換可能ユニバーサルプラグインタイプ	交換可能ユニバーサルプラグインタイプ
カートリッジ			
メーカー・型番	ピッカリング EP-HiFi	オーディオテクニカ CT-10G	スタントン 500B
タイプ	MM 型	VM 型 (AT-10G 相当)	MM 型
外形寸法	450(W) × 352(D) × 157(H)mm	450(W) × 352(D) × 157(H)mm	450(W) × 350(D) × 145(H)mm
質 量	11.3kg	10.3kg	9.8kg

製品のお問い合わせ先

CEC 株式会社

■国内営業部 〒 336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町 1-3-4 清水ビル 4F

TEL : 050-5509-0795、048-710-6626

FAX : 048-710-6627

<http://www.cec-web.co.jp>